


Zwangstrenner-Funktion ist von der Einhaltung dieses Masses abhängig.
Betaetiger (Nocken) muss formschluessig mit der Maschine verbunden sein. Schalter nur austauschbar mit gleichem Typ.

Schaltelement in Ruhestellung



Schaltelement

SK3131H Schleichschalter
2 Oeffner + 2 Schliesser
Oeffner zwangstrennend

Schutzart nach EN 60529 : IP 67

Bemessungsisolationsspannung U_i : 250V

Gebrauchskategorie nach EN 60947-5-1 : AC-15 U_e 230V I_e 4A
DC-13 U_e 24V I_e 4A

Schaltstrom min. bei : 1mA | 10mA
Schaltspannung : DC 24V | DC 12V

Kurzschluss-Schutz : 4A gG

Ausg.	Änd.-Nr.	Datum	Name	Datum	Name	Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications	Meßstab
2	03685	02.02.04	Triv.	Bearbeitet 26.11.02	Triv.		
				Geprüft 09.02.04	Man		Blatt
				Genehmigt 09.02.04	Man		
Ersetzt durch		Ersetzt für				Benennung Einzelgrenztaster NZ1HS-3131-MC1833	Zeichnungs-Nr. 090034
						Bemerkung	Klasse-Nr. 112D