

## MONTAGEANLEITUNG Montage der Befestigungswinkel für Spiegel des Typs AE-OS-S

### ALLGEMEINES


Die folgende Montageanleitung beschreibt die Montage der Befestigungswinkel am Spiegel AE-OS-S. Verwenden Sie für die Montage einen Gabelschlüssel SW 13 mm.

### LIEFERUMFANG

- AE-OS-S-Spiegel (1 Stk.)
- Verstellbare Befestigungswinkel (2 Stk.)
- M8-Schrauben (4 Stk.)
- M8-Mutter (4 Stk.)
- Federscheiben D = 8,4 (4 Stk.)
- Unterlegscheiben D = 8,4 (4 Stk.)

### MONTAGE

1. Montieren Sie die zwei M8-Schrauben jeweils an der oberen und unteren Seite des Spiegels.  
Ziehen Sie die Schrauben an.
2. Schieben Sie den Befestigungswinkel auf die Schrauben.
3. Drehen Sie den Spiegel in den gewünschten Winkel (max. 30°) und setzen Sie jeweils eine Unterlegscheibe und eine Federscheibe auf die Schrauben.
4. Fixieren Sie den Spiegel mit den Muttern.



## ASSEMBLY INSTRUCTIONS Mounting the mounting bracket for mirrors of type AE-OS-S

### GENERAL

The following assembly instructions describe how to mount the mounting bracket on the mirror AE-OS-S. Use a flat wrench AF 13 mm for mounting.

### SCOPE OF DELIVERY

- AE-OS-S mirror (1 pc.)
- Adjustable mounting bracket (2 pcs.)
- M8 screws (4 pcs.)
- M8 nuts (4 pcs.)
- Spring washers D = 8.4 (4 pcs.)
- Flat washers D = 8.4 (4 pcs.)

### MOUNTING

1. Fit the two M8 screws to the top and bottom of the mirror.  
Tighten the screws.
2. Place the mounting bracket on the screws.
3. Turn the mirror to the required angle (max. 30°) and fit a flat washer and a spring washer to the screws.
4. Fix the mirror using the nuts.

