


Zwangstrenner-Funktion ist von der Einhaltung dieses Masses abhängig.  
 Betaetiger (Nocken) muss formschluessig mit der Maschine verbunden sein. Schalter nur austauschbar mit gleichem Typ.



Schaltelement

ES528H Schleichschalter  
 1 Schliesser + 1 Oeffner  
 Oeffner zwangstrennend

Schutzart nach EN 60529 : IP 67

Bemessungsisolationsspannung  $U_i$  : 250V

Gebrauchskategorie nach EN 60947-5-1 : AC-15  $U_e$  230V  $I_e$  4A  
 DC-13  $U_e$  24V  $I_e$  4A

Schaltstrom min. bei : 1mA | 10mA  
 Schaltspannung : DC 24V | DC 12V

Kurzschluss-Schutz : 4A gG

Ausg.	Änd.-Nr.	Datum	Name		Datum	Name	Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications	Maßstab		
2	03685	27.01.04	Triv.	Bearbeitet	26.11.03	Wa			1:1	
				Geprüft	03.02.04	<i>[Signature]</i>		Blatt		
				Genehmigt	04.02.04	<i>[Signature]</i>				
							Benennung	<b>Einzelgrenztaetster</b> <b>NZ1RS-528-MC1588</b>	Zeichnungs-Nr.	<b>091339</b>
							Bemerkung		Klasse-Nr.	1129