





Maße in mm



Zugehoeriger Kabelstecker gesondert zu bestellen.

Typ SR11EF gerader Steckverbinder  
Typ SR11WF Winkel-Steckverbinder

Schaltelement in Ruhestellung



Schaltelement  
SK2121H Schleichschalter  
4 Oeffner  
Oeffner zwangstrennend

Schutzart nach EN 60529 : IP 65  
Bemessungsisolationsspannung  $U_i$  : 50V  
Gebrauchskategorie nach EN 60947-5-1 : AC-15  $U_e$  50V  $I_e$  4A  
DC-13  $U_e$  24V  $I_e$  4A  
Schaltstrom min. bei : 1mA | 10mA  
Schaltspannung : DC 24V | DC 12V  
Kurzschluss-Schutz : 4A gG

Zwangstrenner-Funktion ist von der Einhaltung dieses Masses abhaengig. Betaetiger (Nocken) muss formschlussig mit der Maschine verbunden sein. Schalter nur austauschbar mit gleichem Typ.

Ausg.	Änd.-Nr.	Datum	Name	Datum	Name	Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications	Maßstab		
				Bearbeitet	16.03.05		Triv.	1:1	
				Geprüft	17.03.05		<i>[Signature]</i>	Blatt	
				Genehmigt	17.03.05	<i>[Signature]</i>			
						Benennung	<b>Einzelgrentaster</b> <b>NZ2RL-2121C1831</b>	Zeichnungs-Nr.	<b>095806</b>
						Bemerkung		Klasse-Nr.	112D

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen durchführen! Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.