



M17-Leistungseinbaudose 7pol.
Vibrationsschutz
Fa.INTERCONTEC
Best.Nr.
Dose+Einsatz:
B EG A 863 NN 00 00 158A 000
Kontaktstifte:
61.004.11

Verdrahtung 0,34 mm² schwarz
0,75 mm² gruen/gelb

Ohne Gegenstecker




Gehäusewerkstoff	Alu-Druckguss eloxiert
Werkstoff der aktiven Fläche	PBT
Schutzart nach EN 60529	IP67 (gesteckt)
Umgebungs-temperatur T	-25...+70°C
Anschlussart	Steckanschluss

Lichtleitersystem: Steckblende kpl. 029117	
Leuchtanzeige	: LED gelb
LED-Durchlassstrom	
I _{Fmax.}	: 2,5 mA

LED der Öffner-Funktion des Schaltelements ES732/2C2504 +ES 732/7C2504 leuchtet bei nicht Bedämpfung.

Elektr.Daten nach Schaltelement	
ES732/2C2504	163355
ES732/7C2504	163358



100116	SN02X12-732L-MC2182
Ident-Nr.	Typ

Maße in mm / Dimensions in mm
© EUCHNER GmbH + Co. KG
Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.