




Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications, no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG



Technische Daten	
Anschlussart	Steckverbinder 12-polig Fa. Coninvers U _i 32V bei Verschmutzungsgrad 2
Anschlussleitung	8x 0,5mm ² + 8 x 0,14mm ²
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U _{imp} = 0,8kV
Gebrauchskategorie nach EN 60947-5-1	AC-15 2A 24V DC-13 2A 24V
Kurzschlussicherung	2A gG
Masse	ca. 1,3kg

Ident-Nr.	Typ	L
092141	ZSA092141C2038	5000
097567	ZSA097567C2038	10000
099495	ZSA099495C2038	15000
100873	ZSA100873C2038	25000


Schaltbild:



Schaltfunktion

dreistufige Ausführung
 Stufe 1: Aus-Funktion, Stellteil nicht gedrückt
 Stufe 2: Zustimmungsfunktion, Stellteil bis Mittelstellung gedrückt (Druckpunkt)
 Stufe 3: Aus-Funktion mit Zwangstrennung, Stellteil bis Endanschlag gedrückt

Schaltwegdiagramm



Kontakte
 □ offen
 ■ geschlossen

E = Schaltelement

⊕ = Druckpunkt